


# MC 5M - Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



## Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept



MC 5M

MC 5M XT



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen

| Technische Daten                     | MC 5M-200/1050 XT | MC 5M-220/1130   | MC 5M-220/1130 XT |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Druck (bar/MPa)                      | 200/20            | 220/22           | 220/22            |
| Reinigungswirkung (Impact)           | 5,6               | 6,2              | 6,2               |
| Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)   | 1050/960          | 1130/1040        | 1130/1040         |
| Max. Zulauftemperatur (°C)           | 60                | 60               | 60                |
| Pumpendrehzahl (U/min.)              | 1450              | 1450             | 1450              |
| Abmessungen LxBxH (mm)               | 890x570x1020      | 735x570x1020     | 890x570x1020      |
| Gewicht (kg)                         | 78                | 78               | 85                |
| Elektrischer Anschlusswert (kW)      | 6,1               | 7,4              | 7,4               |
| (V~/Hz/A)                            | 400/3/50/11.4     | 400/3/50/13.3    | 400/3/50/13.3     |
| Netzkabel (m)                        | 5                 | 5                | 5                 |
| Keramikkolben                        | 3                 | 3                | 3                 |
| Ansaughöhe - trocken (m)             | 1                 | 1                | 1                 |
| Düsengröße                           | .0500             | .0530            | .0530             |
| <b>Ausstattung</b>                   |                   |                  |                   |
| Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l | •                 | •                | •                 |
| Schlauchtrommel                      | •                 |                  | •                 |
| Parkbremse                           | •                 | •                | •                 |
| Automatik Start/Stopp                | •                 | •                | •                 |
| Wassermengenregulierung              | •                 | •                | •                 |
| <b>Standardzubehör</b>               |                   |                  |                   |
| HD-Schlauch DN8 15 m                 | 301001100         |                  |                   |
| HD-Schlauch DN8 20 m                 |                   |                  | 301001101         |
| HD-Schlauch DN8 10 m                 |                   | 101405770        |                   |
| Ergo 2000 Pistole                    | 106403122         | 106403122        | 106403122         |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse    | 106403010         | 106403010        | 106403010         |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | 106403003         |                  | 106402292         |
| Tornado Plus Düse 0500               | 101119741         |                  |                   |
| Tornado Plus Düse 0530               |                   | 101119742        | 101119742         |
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>107146716</b>  | <b>107146718</b> | <b>107146722</b>  |