

## Nonstop-Leistung leicht gemacht

Der OIL230 sorgt für ununterbrochene Leistung mit gleichzeitiger Absaugung und Entleerung –wodurch jeder Schritt der Späne- und Öl-Rückgewinnung optimiert wird. Diese Maschine steht niemals still – und noch wichtiger ist: Ihr Betrieb auch nicht.

Der OIL230 ist ein langlebiger, tragbarer und benutzerfreundlicher Industriestaubsauger, der Metallverarbeitungsunternehmen dabei unterstützt, die Produktivität bei der bei der Ölrückgewinnung und Spanabscheidung zu steigern. Er ermöglicht kontinuierliche Reinigung mit maximaler Standzeit, erhöht die Arbeitssicherheit, bewahrt die Produktqualität und maximiert die Wiederverwendung wertvoller Ressourcen.

Der OIL230 setzt neue Maßstäbe in der Späneabsaugung und Ölrückgewinnung..





Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören:

- Unterbrechungsfreies Arbeiten – Absaugen und Entleeren können dank der praktischen Pistolenklemme mühelos von nur einer Person bedient werden
- Sehr kompakt und mobil – transporterfreundlich (1,4 m Höhe) und leicht zu manövrieren
- Praktische Aufbewahrung – integrierte Schlauch- und Zubehöralter für eine schnellere Inbetriebnahme
- Überlaufschutz – automatischer Stopp der Flüssigkeitsabsaugung mit Bedienerwarnung; die Entleerung bleibt dabei weiterhin möglich
- Vereinfachter Arbeitsablauf – einfaches Entnehmen und Wiedereinsetzen des Spänekorbs ohne Demontage
- Ergonomischer Zugang – Spänekorb auf Hüfthöhe für eine sichere und komfortable Handhabung
- Tropfschutz – eine optionale Auffangwanne und das tropfsichere Design helfen, Verschmutzungen und Ausrutschen zu vermeiden
- Saubere Arbeitsbereiche – Späne und Öl werden zuverlässig aufgenommen; mit passendem Zubehör für unterschiedliche Anwendungen



Abb. ähnlich







● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
<b>Düsen</b>						
	FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0			
<b>Gelenkmundstücke - 50 mm</b>						
	DURCHFLUSSREGLER D50	4072200890	0			
<b>Zubehör-Set</b>						
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0			
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	0			

Nonstop-Leistung leicht gemacht

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
	ZUBEHÖRKORB R.7016 MATT M.OIL230 E	4089101344	0			
<b>Sonstiges</b>						
	AUFFANGWANNE OIL230	4081801764	0			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230 E X
<b>Düsen</b>				
	FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0	
<b>Gelenkmundstücke - 50 mm</b>				
	DURCHFLUSSREGLER D50	4072200890	0	
<b>Zubehör-Set</b>				
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0	
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	0	
	ZUBEHÖRKORB R.7016 MATT M.OIL230 E	4089101344	0	
<b>Sonstiges</b>				
	AUFFANGWANNE OIL230	4081801764	0	

## Nonstop-Leistung leicht gemacht

Modell	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
Artikel-Nr.	4010400061	4010400066	4010400072
Produkteigenschaften			
Edelstahlversion			
Kraufhängung	•	•	•

Modell	OIL230 E X
Artikel-Nr.	4010400074
Produkteigenschaften	
Edelstahlversion	•
Kraufhängung	•

Technische Spezifikationen	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
Spannung (V)	220/240	220/240	220/240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP-Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	3	3.2	3.2
Luftstrom max. (m³/h)	340	340	340
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	-/210	-/210	-/210
Geräuschpegel (dB(A))	72	72	72
Behältervolumen (l)	70	70	70
Volumen Spänekorb (l)	27	27	27
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen, L x B x H (mm)	806x624x1300	806x624x1447	806x624x1447
Gewicht (kg)	69	90	90
Current draw, rated (A)	13	14.2	14.2

Technische Spezifikationen	OIL230 E X
Spannung (V)	220/240
Frequenz (Hz)	50/60
IP-Schutzklasse	IP44
Schutzklasse	I
Aufnahmeleistung (kW)	3.2
Luftstrom max. (m³/h)	340
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	-/210
Geräuschpegel (dB(A))	72
Behältervolumen (l)	70









Nonstop-Leistung leicht gemacht

Technische Spezifikationen












OIL230 E X

Volumen Spänekorb (l)	27
Einlass (mm)	70
Abmessungen, L x B x H (mm)	806x624x1447
Gewicht (kg)	90
Current draw, rated (A)	14.2

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
<b>Saugschläuche</b>					
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	0	○	○	○
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;5 m	Z7 24179	0	○	○	○
 Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	0	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	0	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	0	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	0	○	○	○
PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	0	○	○	○
 Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	0	○	○	○
<b>Zubehör-Set</b>					
 EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0	○	○	○




Nonstop-Leistung leicht gemacht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
 Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	0	○	○	○
 MECHANISCHES SPÄNEAUFFANGVORRICHTUNGSSET	4089101350	0	○	○	○
 MECHANISCHES SPÄNEAUFFANGVORRICHTUNGSSET	4089101351	0	○	○	○
 Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	0	○	○	○
 ZUBEHÖRKORB R.7016 MATT M.OIL230	4089101315	0	○	○	○
 ZUBEHÖRKORB R.7016 MATT M.OIL230 E	4089101344	0	○	○	○
<b>Muffen und Verbinder</b>					
 Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	0	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	0	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	0	○	○	○
 Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	0	○	○	○
<b>Konische Düsen</b>					
 Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	0	○	○	○








## Nonstop-Leistung leicht gemacht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
 Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	0	○	○	○
<b>Fugendüsen</b>					
 CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	0	○	○	○
 FLACHDÜSE D50 ZINK PLT.	Z7 21026	0	○	○	○
 FLACHDÜSE D50/40 ZINK PLT.	Z7 22021	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	0	○	○	○
 Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	0	○	○	○
<b>Saugdüsen, nass</b>					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	0	○	○	○
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	0	○	○	○
<b>Verlängerungsrohre</b>					
 Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0	○	○	○
<b>Filter</b>					
 Filter 100 Mikron	Z8 17825	0	○	○	○
<b>Gelenkmundstücke - 50 mm</b>					












Nonstop-Leistung leicht gemacht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230	OIL230 E	OIL230 E MSS
 DURCHFLUSSREGLER D50	4072200890	0	○	○	○
<b>Sonstiges</b>					
 AUFFANGWANNE OIL230	4081801764	0	○	○	○
<b>Düsen</b>					
 FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0	○	○	○












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230 E X
<b>Saugschläuche</b>			
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	0	○
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;5 m	Z7 24179	0	○
 Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	0	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	0	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	0	○
 PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	0	○
PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	0	○
 Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	0	○




## Nonstop-Leistung leicht gemacht

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230 E X
<b>Zubehör-Set</b>				
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	0	○
	MECHANISCHES SPÄNEAUFFANGVORRICHTUNGSSET	4089101350	0	○
	MECHANISCHES SPÄNEAUFFANGVORRICHTUNGSSET	4089101351	0	○
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	0	○
	ZUBEHÖRKORB R.7016 MATT M.OIL230	4089101315	0	○
	ZUBEHÖRKORB R.7016 MATT M.OIL230 E	4089101344	0	○
<b>Muffen und Verbinder</b>				
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	0	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	0	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	0	○
	Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	0	○
<b>Konische Düsen</b>				

## Nonstop-Leistung leicht gemacht

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230 E X
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	0	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	0	○
<b>Fugendüsen</b>				
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	0	○
	FLACHDÜSE D50 ZINK PLT.	Z7 21026	0	○
	FLACHDÜSE D50/40 ZINK PLT.	Z7 22021	0	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	0	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	0	○
<b>Saugdüsen, nass</b>				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	0	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	0	○
<b>Verlängerungsrohre</b>				
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0	○
<b>Filter</b>				
	Filter 100 Mikron	Z8 17825	0	○

## Nonstop-Leistung leicht gemacht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	OIL230 E X
<b>Gelenkmundstücke - 50 mm</b>			
 DURCHFLUSSREGLER D50	4072200890	0	○
<b>Sonstiges</b>			
 AUFFANGWANNE OIL230	4081801764	0	○
<b>Düsen</b>			
 FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0	○