

ZONE 22 Drehstrom



ZONE 22 SAUGER

- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter.
- Komplett aus Stahl.
- Flowsensor mit Warnsystem.
- Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 sowie für den stationären Einsatz.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt auf Ihre Anwendung abzustimmen.



Der ATTIX 200 ist mit seinem 175 Liter Behältervolumen unser größter Sauger im Sortiment. Er ist zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 und den stationären Einsatz.



Der Seitenkanalverdichter ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt und auf der Grundplatte des Gehäuses befestigt. Somit gibt er der Maschine mehr Stabilität. Das Lüftungsrad wird direkt angetrieben und verringert somit die Wartungskosten.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 200M TYPE 22	ATTIX 200H TYPE 22
Luftmenge (l/min.)	13500	13500
Unterdruck (mbar/kPa)	420/42	420/42
Leistung P _{IEC} (W)	7500	7500
Arbeitsgeräusch (dB(A))	78	78
Behältervolumen (l)	175	175
Netzanschluss (V~/Hz)	400/3/50	400/3/50
Abmessungen L x B x H (mm)	1650 x 800 x 1810	1650 x 800 x 1810
Gewicht (kg)	305	305
Kabellänge (m)	9	9
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Filterrüttler	Filterrüttler
Antistatisch	●	●
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	●	●
M-Klasse	●	
H-Klasse		●
LIEFERUMFANG		
Sicherheitsfiltersack	Z8 40832	Z8 40832
Sternfilter, M-Klasse	Z8 17246	Z8 17246
Absolutfilter, HEPA, Ø410 x 400 mm		Z8 17264
ARTIKEL-NR.	4030700198	4030700252